

Link do produktu: <https://goralshop.pl/kola-29-alex-rims-md23-shimano-deore-xt-m8000-center-lock-tubeless-ready-p-41.html>



Koła 29 Alex Rims MD23, Shimano Deore XT M8000 Center Lock, Tubeless Ready

Cena	980 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni robocze
Kod producenta	KO-ALMD23/M800-29

Opis produktu

Koła złożone na:

- piasty koloru czarnego: **Shimano Deore XT M8000**
- obręcze czarne nitowane **Alex Rims MD23**
- szprychy czarne **cnSPOKE STD14** stal nierdzewna **18/8**, walcowane, **2.0/2.0/2.0mm**, 14G
- nypłe mosiężne **cnSPOKE** 12mm

Waga kół (+waga z zaciskami) - (losowe sztuki)

- przód: **956** gram (1012 gram)
- tył: **1122** gram (1168 gram)

Waga nie jest imponująca, ale mi zależy na jakości i maksymalnie długim okresie eksploatacji, co przekłada się na zadowolenie klienta bo np. nie musi często centrować kół.

Ilość szprych: **32**

Ilość krzyży: **3**

Koło tylne przystosowane do kaset **8/9/10/11-rzędowych**

Koła zaplatane zgodnie z zaleceniami Shimano.

Odpowiedni zaplot kół umożliwi łatwe dojście do wentyle, przez co ułatwione jest pompowanie dętki oraz zapewniają estetykę wykonania dzięki czemu np. widać logo piasty przez otwór wentyla - jak na zdjęciach w aukcji - sprawdź czy konkurencja równie estetycznie składa koła.

Piasty **Shimano Deore XT M8000**

- waga przód + zacisk: 164 + 56 gram
- waga tył + zacisk: 334 + 64 gram
- oś piasty przód / tył: 100 / 135 mm
- łożyska kulkowe z uszczelnieniami wysokiej jakości
- trwałe we wszystkich warunkach pogodowych

Obręcze **AlexRims MD23**

- zalecana szerokość opony 1,9"-2,5"

-
- przeznaczona do opon bezdętkowych (można stosować z dętką)
 - szerokość wew: 23 mm
 - szerokość zew: 28.4 mm
 - waga katalogowa: 530 gram
 - otwór na wentyl presta

Produkt posiada dodatkowe opcje:

obręcz - rozmiar: 622 - 28" / 29" / 700C

obręcz - szerokość: 23 mm

obręcz - wysokość: 18 mm

piasta przód - ilość szprych: 32

piasta przód - oś: 9 x 100 mm (QR 5 mm - standard)

piasta przód - hamulec: tarczowy - Center Lock

piasta tył - ilość szprych: 32

piasta tył - oś: 10 x 135 mm (QR 5mm - standard)

piasta tył - hamulec: tarczowy - Center Lock

piasta tył - bębenek: Shimano HG 8-11 sp + Sram PG 8-12 sp

piasta tył - bębenek materiał: stalowy