

Link do produktu: <https://goralshop.pl/kola-29-blackjack-sl27-novatec-d791sb-d792sb-6-srub-tubeless-ready-p-93.html>



## Koła 29 Blackjack SL27 Novatec D791SB D792SB 6-śrub Tubeless Ready

Cena	<b>990 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni robocze</b>
Kod producenta	<b>KO-BJ-SL27-D79</b>
Kod EAN	<b>5905476861207</b>

### Opis produktu

Koła złożone na:

- piasty koloru czarnego: **Novatec D791SB + D792SB 6-śrub**
- obręcze czarne **Blackjack SL27 - Tubeless Ready - asymetryczne**
- szprychy czarne **cnSPOKE STD 14** utwardzona stal nierdzewna **18/8**, walcowane, hartowany gwint, rozmiar **2.0/2.0/2.0mm, 14G**
- nypły srebrne **cnSPOKE** z mosiądzu 12mm

Waga kół bez zacisków (+waga z zaciskiem) - (losowe sztuki)

- przód QR: **950** (990) gram
- przód QR9: **948** (1024) gram
- przód: 12x100: **940** gram
- przód 15x100: **928** gram
- przód 15x110: **932** gram
- tył QR 135 Shimano: **1060** (1106) gram
- tył QR 135 XD: **1054** (1100) gram
- tył QR10 135mm Shimano: **1132** (1238) gram
- tył QR10 135mm XD: **1124** (1230) gram
- tył 12x142 Shimano: **1056** gram
- tył 12x142 XD: **1050** gram

Waga nie jest imponująca, ale mi zależy na jakości i maksymalnie długim okresie eksploatacji, co przekłada się na zadowolenie klienta bo np. nie musi często centrować kół.

Ilość szprych: **32**

Ilość krzyży: **3**

Koła zaplatane zgodnie z zaleceniami Shimano

Odpowiedni zapłot kół umożliwia łatwe dojście do wentyle, przez co ułatwione jest pompowanie dętki oraz zapewniają estetykę wykonania dzięki czemu np. widać logo piasty przez otwór wentyla - jak na zdjęciach w aukcji - sprawdź czy konkurencja również estetycznie składa koła.

Piasty **Novatec D791SB + D792SB**

- oś piasty przód / tył: 9x100, 15x100, 15x110 / 10x135, 12x142, 12x148 (w zależności od wybranej opcji)
- waga realna piasty przód / tył (+zacisk): **164gram** (+42 gram) / **286gram** (+46 gram) - przód QR, tył QR bębenek Shimano HG
- piasty na łożyskach maszynowych: **2 + 4** (6902)
- bębenek z 4 zapadkami
- skorupa piast wykonana z aluminium

- 
- system **Anti Bite Guard** (wzmocniany bębenek stalową płytką przez co kaseta nie "pogryzie" bębenka) - tylko bębenek Shimano HG
  - mocowanie tarczy hamulca: **6 śrub (IS)**

#### Obręcze **Blackjack SL27 /asymetryczne/**

- szerokość wew: 27 mm
- szerokość zew: 31,9 mm
- wysokość stożka: 19 mm
- szerokość opony pozwala na montaż opon z przedziale 1,85"-3,0" (47-76C)
- jednak zalecana szerokość opon to 2,1-2,6" (54-65C)
- przeznaczona do opon bezdętkowych (można stosować z dętką)
- waga katalogowa: 546 gram
- otwór na wentyl presta

**Marka Blackjack to marka premium portugalskiego producenta obręczy Rodi. Modele z serii SL są wykonane z lekkiego stopu aluminium pochodzącego w 75% z recyklingu, a asymetryczny przekrój obręczy pozwolił na uzyskanie koła gdzie lewa i prawa strona mają podobny naciąg szprych.**

#### Szprychy **cnSPOKE**:

Dzięki zastosowaniu szprych 2.0/2.0/2.0mm 14G koła są nieco cięższe od szprych cieniowanych 2.0/1.8/2.0mm jednak są o wiele bardziej sztywniejsze i cięższej je rozcentrować. Długość nypla nie wpływa na sztywność jak podają inni na swoich aukcjach. Dzięki walcowaniu szprych nie rozciągają się po pewnym czasie w przeciwieństwie do szprych ciągniętych, więc kolejny dłuższy czas eksploatacji bez centrowania.

Pytasz co to **cnSPOKE** ???

Tajwański producent szprych, który powstał w pod koniec 1970 roku. W swojej ofercie posiada wszelkiego rodzaju szprych zarówno jeśli chodzi o szprychy cieniowanie, jak również o kolorystykę. Więcej informacji na stronie producenta.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**obręcz - rozmiar:** 622 - 28" / 29" / 700C

**obręcz - szerokość:** 27 mm

**obręcz - wysokość:** 19 mm

**piasta przód - ilość szprych:** 32

**piasta przód - oś:** 9 x 100 mm (QR 5 mm - standard) , 9 x 100 mm (QR 9 mm) , 12 x 100 mm , 12 x 110 mm (Boost) , 15 x 100 mm , 15 x 110 mm (Boost) , tylko koło tylne

**piasta przód - hamulec:** tarczowy - 6-śrub

**piasta tył - ilość szprych:** 32

**piasta tył - oś:** 10 x 135 mm (QR 5mm - standard) , 10 x 135 mm (QR 10 mm) , 12 x 142 mm , 12 x 148 mm (Boost) , tylko koło przednie

**piasta tył - hamulec:** tarczowy - 6-śrub

**piasta tył - bębenek:** Shimano HG 8-11 sp + Sram PG 8-12 sp , Sram XD (XG) 11-12 sp MTB

**piasta tył - bębenek materiał:** aluminiowy - ABG / Anti Bite , aluminiowy