

Link do produktu: <https://goralshop.pl/kola-29-dt-xr-391-novatec-xds641-xds642-straightpull-p-53.html>



Koła 29 DT XR 391 Novatec XDS641 XDS642 Straightpull

Cena	2 095 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	2 dni robocze
Kod producenta	KO-DTXR391-81

Opis produktu

Koła złożone na:

- piasty czarne **Novatec** model **XDS641** 15x100 + **XDS642** 12x142
- obręcze czarne **DT XR 391** 29" (622x25C)
- szprychy czarne **DT Competition Straightpull 2.0/1.8/2.0**
- nypły czarne **DT Squorx ProLock** z klejem

Waga kół - (losowe sztuki)

- przód: 804 gram
- tył: 968 gram

Ilość szprych: **28**

Ilość krzyży: **3**

Piasty **Novatec XDS641 + XDS642**

- model: **XDS641SB/A-A15 + XDS642SB-A-X12A6ABG**
- oś: **15x100mm + 12x142mm**
- waga: 170 gram + 318 gram
- łożyska maszynowe: **2** (6804) / **4** (6903 x2 + 17287 x2)
- skorupa piast wykonana z aluminium
- system **Anti Bite Guard** (wzmacniany bębenek stalową płytką przez co kaseta nie "pogryzie" bębenka)
- mocowanie tarczy hamulca: **6 śrub (IS)**
- bębenek pod kasety 8/9/10-sp model R642, 6 zapadek, pod bieźnię 42T

Obręcze **DT XR 391**:

- materiał aluminium
- połączenie spawane
- wysokość: 18 mm
- szerokość wew: 25 mm
- szerokość zew: 29 mm
- otwór na wentyl: presta
- waga: 440 gram
- max waga rowerzysty: 110 kg
- przystosowana pod system Tubeless (można stosować z dętką)
- możliwość stosowanie opon w zakresie: 1,5 - 3,0" (38 - 76C)
- zalecane ciśnienie w zależności od szerokości opony to:
- Tubeless: 4,1 - 1,7 BAR (59 - 25 PSI)
- dętka: 5,5 - 2,0 BAR (80 - 29 PSI)

Szprychy **DT Competition Straightpull**:

- szprycha cenowana 2.0/1.8/2.0

-
- czarne

Nyple **DT Squorx ProLock**

- nyple aluminiowe
- gwint wewnętrzny nypla pokryty klejem
- pomiędzy obręczą, a nyplem podkładka
- czarny kolor

Produkt posiada dodatkowe opcje:

obręcz - rozmiar: 622 - 28" / 29" / 700C

obręcz - szerokość: 25 mm

obręcz - wysokość: 18 mm

piasta przód - ilość szprych: 28

piasta przód - oś: 15 x 100 mm

piasta przód - hamulec: tarczowy - 6-śrub

piasta tył - ilość szprych: 28

piasta tył - oś: 12 x 142 mm

piasta tył - hamulec: tarczowy - 6-śrub

piasta tył - bębenek: Shimano HG 8-11 sp + Sram PG 8-12 sp

piasta tył - bębenek materiał: aluminiowy - ABG / Anti Bite