

Link do produktu: <https://goralshop.pl/kola-gravel-rodicyclone-novatec-d791-d792-6-srub-tubeless-ready-p-59.html>



Koła gravel Rodi Cyclone Novatec D791 D792 6-śrub Tubeless Ready

Cena	910 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni robocze
Kod EAN	5905476860514

Opis produktu

Koła złożone na:

- piasty koloru czarnego: **Novatec D791SB QR + D792SB QR**
- obręcze czarne nitowane **Rodi Cyclone (Tubeless Ready)**
- szprychy czarne **cnSPOKE** stal nierdzewna **18/8**, walcowane, **2.0/2.0/2.0mm**, 14G
- nypły mosiężne **czarne cnSPOKE** 12mm

Waga kół bez zacisków (+waga z zaciskami) - (losowe sztuki)

- przód 100 mm QR: **1018** (1060) gram
- przód 12x100: **1012** gram
- tył 135 mm QR: **1142** (1188) gram
- tył 12x142 mm QR: **1132** gram

Waga nie jest imponująca, ale mi zależy na jakości i maksymalnie długim okresie eksploatacji, co przekłada się na zadowolenie klienta bo np. nie musi często centrować kół.

Ilość szprych: **28**

Ilość krzyży: **3**

Koło tylne przystosowane do kaset **8/9/10/11-rzędowych**

Koła zaplatane zgodnie z zaleceniami Shimano.

Odpowiedni zapłot kół umożliwi łatwe dojście do wentyle, przez co ułatwione jest pompowanie dętki oraz zapewniają estetykę wykonania dzięki czemu np. widać logo piasty przez otwór wentyla - jak na zdjęciach w aukcji - sprawdź czy konkurencja równie estetycznie składa koła.

Piasty **Novatec CLD791SB + CLD792SB**

- oś piasty przód / tył: 9x100 i 12x100 / 10x135 i 12x142
- zaciski piast o średnicy 5mm (dla wersji 9x100 i 10x135) - znajdują się w zestawie podczas zakupu pomimo braku na zdjęciach
- waga realna piasty przód / tył (+zacisk): **136 gram** (+42 gram) / **264 gram** (+46 gram)
- piasty na łożyskach maszynowych: **2 / 4**
- kod łożysk **6902**
- skorupa piast wykonana z aluminium 7075
- system **Anti Bite Guard** (wzmacniany bębenek stalową płytką przez co kasetka nie "pogryzie" bębenka)
- mocowanie tarczy hamulca: **6-śrub**

Obręcze **Rodi Cyclone**

-
- zalecana szerokość opony 1,1"-2,35"
 - szerokość wew: 21 mm
 - szerokość zew: 27 mm
 - waga katalogowa: 635 gram
 - otwór na wentyl presta
 - maksymalna dopuszczalna waga: 130 kg
 - obręcz można stosować z dętką

Produkt posiada dodatkowe opcje:

obręcz - rozmiar: 622 - 28" / 29" / 700C

obręcz - szerokość: 21 mm

obręcz - wysokość: 27 mm

piasta przód - ilość szprych: 28

piasta przód - oś: 9 x 100 mm (QR 5 mm - standard) , 9 x 100 mm (QR 9 mm) , 12 x 100 mm

piasta przód - hamulec: tarczowy - 6-śrub

piasta tył - ilość szprych: 28

piasta tył - oś: 10 x 135 mm (QR 5mm - standard) , 10 x 135 mm (QR 10 mm) , 12 x 142 mm

piasta tył - hamulec: tarczowy - 6-śrub

piasta tył - bębnek: Shimano HG 8-11 sp + Sram PG 8-12 sp , Sram XD (XG) 11-12 sp MTB

piasta tył - bębnek materiał: aluminiowy - ABG / Anti Bite , aluminiowy